

Art.	Descrizione	
 <p>08600</p>	<p><b>PASSACAVO A SCOMPARSA</b>  Flessibile a molla in acciaio cromato con diametro interno mm 10  Scatola di inserimento nel profilo porta in acciaio cromato  Dimensioni scatola da infilare: mm 260 x 24 x 16  <b>Impiego:</b> passacavi a scomparsa per il passaggio diretto dei fili fra anta e telaio.</p>	
 <p>08601</p>	<p><b>PASSACAVO A SCOMPARSA CON CAVO INSERITO</b>  Flessibile a molla in acciaio cromato con diametro interno mm 10  Scatola di inserimento nel profilo porta in acciaio cromato  Dimensioni scatola da infilare: mm 260 x 24 x 16  Cavo inserito a 8 poli sezione 0,22 mmq con connettori ad innesto rapido.  Estensione del cavo di mt 1 su un lato e di mt 4,5 sull'altro lato  <b>Impiego:</b> passacavi a scomparsa per il passaggio diretto dei fili fra anta e telaio</p>	
 <p>08605</p>	<p><b>PASSACAVO A SCOMPARSA</b>  Flessibile a molla in acciaio cromato con diametro interno mm 11  Frontale e corpo in alluminio anodizzato diam. 25 mm con guarnizione in gomma Lunghezza tubo mm 88  <b>Impiego:</b> passacavi a scomparsa per il passaggio diretto dei fili fra anta e telaio</p>	
 <p>08608</p>	<p><b>PASSACAVO SOLO FLESSIBILE DA ESTERNO</b>  Flessibile a molla in acciaio inox con  diametro esterno mm 9,5 e diametro interno mm 7  Lunghezza mm 214  <b>Impiego:</b> passacavi da esterno per il passaggio diretto dei fili fra anta e telaio</p>	
 <p>08610 08619 08620</p>	<p><b>PASSACAVO SOLO FLESSIBILE DA ESTERNO</b>  Flessibile a molla in acciaio cromato con  diametro esterno mm 14 e diametro interno mm 10  Lunghezza mm 250  Lunghezza mm 420  Lunghezza mm 600  <b>Impiego:</b> passacavi da esterno per il passaggio diretto dei fili fra anta e telaio</p>	
 <p>08630</p>	<p><b>PASSACAVO SOLO FLESSIBILE DA ESTERNO</b>  Flessibile a molla in acciaio cromato con terminali di fissaggio in plastica nera  Dimensione terminali: mm 35 x 30 x 13 - Diametro interno mm 8  Lunghezza mm 430  <b>Impiego:</b> passacavi da esterno per il passaggio diretto dei fili fra anta e telaio</p>	
 <p>08640 08641</p>	<p><b>PASSACAVO SOLO FLESSIBILE DA ESTERNO</b>  Flessibile a molla in acciaio cromato con  terminali di fissaggio in fusione di alluminio  Dimensione terminali: mm 47 x 39 x 22 - Diametro interno mm 8  Lunghezza mm 500  Lunghezza mm 710  <b>Impiego:</b> passacavi da esterno per il passaggio diretto dei fili fra anta e telaio</p>	
 <p>08650</p>	<p><b>CONTATTI A MOLLA A DUE POLI</b>  Corpi in ABS colore nero  Frontali dimensioni mm 47 x 16 x 4  Tensione: 12/24 Vac/dc - Portata massima: 5 A  <b>Impiego:</b> Contatti elettrici a molla in ottone nichelato per il passaggio dell'alimentazione da telaio a porta.  Da utilizzare con elettroserrature tradizionali a 12 Vac  Non può essere usato con serrature elettroniche o motorizzate</p>	