

C15

Attuatore a catena
Forza di spinta 300N
Corsa max 130mm



4

Descrizione per capitolato

Attuatore elettrico Topp modello C15 con catena articolata doppia maglia, contenuta in apposito involucro, completo di supporto ed accessori per apertura a sporgere o a vasistas. Funzionamento 230V 50Hz, oppure, in alternativa, a 24V c.c. Carico massimo applicabile 300N. Corsa regolabile dall'esterno mediante interruttore di selezione con fermi a 130mm [ventilazione anta ribalta] - 15mm [microventilazione]. Fine corsa in chiusura elettronico ad assorbimento di corrente. Apparecchio marcato CE.

Caratteristiche tecniche

	C15 230V	C15 24V
Tensione d'alimentazione	230V 50Hz	min. 21V - max 28V
Carico massimo applicabile in spinta	300 N	
Carico massimo applicabile in trazione	200 N	
Corse [selezionabili in qualsiasi momento]	130 e 15mm	
Assorbimento	0,12 A	0,43 A
Velocità di traslazione a vuoto	8 mm/s	7,5 mm/s
Doppio isolamento elettrico	si	-
Tipo servizio		S2 di 4 min
Temperatura di funzionamento		- 5 +50 °C
Grado di protezione dispositivi elettrici		IP 30
Regolazione dell'attacco all'infisso		non necessaria
Collegamento in parallelo di 2 o più attuatori		si
Fine corsa	Elettronico in apertura, ad assorbimento amperometrico in chiusura	
Dimensioni	362x48x34 mm	
Peso*	0,970 kg	0,940 kg

* il peso indicato è soggetto ad eventuali variazioni, in funzione degli accessori scelti

Applicazioni: finestre a vasistas, sporgere, cupole, abbaini, finestre da tetto.

